


FORD TRUCKS 1842T XHR EURO5



Базовые параметры

Тип автомобиля	Тягач
Колёсная формула	4x2
Экологический класс	Euro 5
Тип кабины	Экстравысокая кабина с одним спальным местом
Колёсная база	3600

Двигатель

Тип	Ecotorq 12,7 литров
Объём	12740
Диаметр и ход поршня	130 мм x 160 мм
Мощность	420 л.с. (308,9 кВт) / 1800 об/мин
Момент	2150 Нм @ 1000-1300 об/мин
Коэффициент сжатия	17 +/- 0,5:1
Количество масла	50 л
Количество антифриза	37 л (57 л с интардером)

Трансмиссия

Сцепление	Одnodисковое 430 мм
Передаточное число механической трансмиссии (1-16 передач)	ZF 16S 2230 (13,805-0,836)
Передаточное число автоматической трансмиссии (1-12 передач)	ZF 12 TX 2210 (16,688-1)

Рулевое управление

Одноконтурный с усилителем

Шасси

Толщина рамы	10 мм
Прочность шасси	500 Мпа
Подвеска (передняя / задняя)	90 мм Параболлическая рессора / Параболлическая рессора
Задний мост	Одиночное понижение
Передаточное число главной передачи - седло 1200 мм (MT/AT)	3,08/2,64
Шины - седло 1200 мм (MT/AT)	295/80 R 22,5
Колесный диск	Стальные 22.5x9
Шины - седло 1100 мм (МКПП / АКПП)	315/70 R 22,5
Колесные диски	Стальные 22.5x9

Тормозная система

Тормоза (Ø.мм x мм Длина)	Дисковые - 430 x 45
Тормозная система	Пневматические Двухконтурные со встроенным осушителем и подогревом
Мощность моторного тормоза	максимальная 340 кВт (на двигателе)
Мощность интардера	макс.600 кВт/ средняя 160 кВт

Электрика

Аккумулятор	24В, 2x12В 180 А/ч
Генератор	130 А / 6,5 кВт

Емкости

Топливный бак	600л Алюминиевый
Бак мочевины	78л

Размеры (мм)				
Седло		1200		
Передний свес		1500		
Колёсная база		3600		
Полная длина		6150		
Длина кабины		2305		
Высота автомобиля		3978 (Экстравысокая крыша) ; 3104 (Низкая крыша)		
Ширина автомобиля (искл.зеркала)		2540		
Ширина шасси		866		
Задний свес		1050		
Высота шасси спереди		225		
Высота шасси сзади		285		
Дорожный просвет спереди		320		
Дорожный просвет сзади		360		
Радиус поворота		7500		
Весовые характеристики		1. Передняя ось	2. Задняя ось	Итого
Технически допустимый вес		7200	12600	18000
Снаряжённая масса		5331	2482	7813
Полезная нагрузка		1869	10118	10187

Стандартное оснащение

- Кондиционер
- AM/FM/Aux In/USB/Bluetooth (радио с Bluetooth)
- Экстравысокая кабина с двумя спальными местами
- Стандартная 4-точечная подвеска кабины со спальником
- Круиз-контроль
- Дисковые тормоза
- Моторный тормоз
- Системы EBS и ABS
- Система стабилизации ESP
- Электронный контроль тормозного усилия
- Датчик износа тормозных колодок
- Контроль силы сцепки
- Помощь при трогании на подъёме
- Блокировка дифференциала
- Электростеклоподъёмники
- Наружние зеркала с электроприводом и обогревом
- Электрорекорректор фар
- Рулевая колонка регулируемая по вылету и углу наклона
- Сидение водителя с подогревом на пневмоподвеске и фиксированное пассажирское сидение
- Поясничная опора
- Электрический люк
- Передний стабилизатор поперечной устойчивости
- Иммоилайзер
- Ключ, совмещенный с брелком центрального замка
- Световое сопровождение
- Автоматическое управление светом
- Двойные габаритные огни крыши
- Передние противотуманные фары
- Запасное колесо
- Бампер средней длины
- Спойлер
- Индикатор нагрузки на ось (доступно только с пневмоподвеской)
- Отключаемый воздушный компрессор (для экономии расхода топлива)
- Дополнительный обогреватель кабины (сухого типа)
- Горизонтальная выхлопная труба
- Тахограф

Дополнительное оборудование

- Холодный пакет (включая жидкостной обогреватель и батарею 225 Ач)
- Холодный пакет (включая обогреватель сухого типа и батарею 225 Ач)
- Холодный пакет (включая обогреватель сухого типа, жидкостной обогреватель и батарею 225 Ач)
- Кабина на пневмоподвеске
- Пакет ADR
- КОМ с приводом от КПП прямой
- КОМ с приводом от КПП со смещением
- КОМ с приводом от двигателя и управлением из кабины
- Обогреватель кабины (сухого типа)
- Седло Jost
- АКПП (с режимами движения Normal Mode, Power Mode, Rocking Mode)
- Интардер
- Адаптивный ГУР (для снижения расхода топлива)
- Варианты высот сидел: 960, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300 мм
- Дополнительный топливный бак (450л)
- Электропривод подъёма кабины
- Окраска металлик/спец. цвет
- Кабина с низкой крышей и с одним спальным местом
- Боковой обтекатель (с задней пневмоподвеской)
- Аккумуляторная батарея 225 Ач
- Передние буксировочные крюки (двойной крюк)

* Высота седла 1050 мм доступна с шинами 315/60 R 22,5

* Высота седла 1100 мм доступна с шинами 315/70 R 22,5

* Высота седла 1150 мм доступна с шинами 295/80 R 22,5

* Высота седла 1200 мм доступна с шинами 295/80 R 22,5 или 315/80 R 22,5

* Высота седла 1250 мм доступна с шинами 295/80 R 22,5

* Высота седла 1300 мм доступна с шинами 315/80 R 22,5

** Не доступен для кабин с низкой крышей

Полная масса автомобиля 19000 кг с шинами 315/80 или 315/70

Информация, представленная в данной брошюре, является верной на момент сдачи в печать. Компания Ford постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, спецификации, цвета, цены моделей, комплектаций, опций и т.п., представленных в данной брошюре, без предварительного уведомления. Последнюю информацию Вы всегда можете получить у официальных дилеров Ford. Некоторое оборудование, функции или элементы, представленные в данной брошюре, могут являться опциями и предлагаться за дополнительную плату. Заявленные сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия. На некоторых иллюстрациях показаны опытные и/или созданные с помощью компьютерного моделирования образцы, поэтому дизайн/функции реальных версий автомобиля могут отличаться в разных аспектах. Кроме этого, некоторые из представленных функций могут быть опционными. Ряд функций и систем, описанных в данной брошюре, работают с помощью датчиков, качество функционирования которых зависит от погодных и атмосферных условий. В данной брошюре представлены оригинальные аксессуары Ford и ассортимент продукции наших поставщиков. На аксессуары, предлагаемые сторонними поставщиками, не распространяется гарантия компании Ford. Сторонние поставщики предоставляют собственное гарантийное покрытие, условия которого можно уточнить у официальных дилеров Ford.